

Odolnost výrobků SERVIS CLIMAX a.s. proti větru

VENKOVNÍ ŽALUZIE

Třídy odolnosti byly přiřazeny na základě zkoušek provedených v Centru stavebního inženýrství a.s. ve Zlíně dle ČSN EN 13 659.

Typ žaluzie	C-80 / C-80 CC		Z-90		Z-70		F-80			EXT-50 / EXT-50 H	
	do 240 cm	241-400 cm	do 240 cm	241-400 cm	do 220 cm	221-400 cm	do 200 cm	201-300 cm	301-350 cm	do 200 cm	201-250 cm
Šířka žaluzie	do 240 cm	241-400 cm	do 240 cm	241-400 cm	do 220 cm	221-400 cm	do 200 cm	201-300 cm	301-350 cm	do 200 cm	201-250 cm
Třída odolnosti	6	4	6	5	5	4	3	2	1	3	2
Max. rychlost větru (km/h)	90	60	90	75	75	60	45	35	30	45	35

VENKOVNÍ ROLETY

Třídy odolnosti byly přiřazeny na základě zkoušek provedených v Centru stavebního inženýrství a.s. ve Zlíně dle ČSN EN 13 659.

Typ lamely	Al 37					PVC 37		S-ONRO	
	do 150 cm	151-180 cm	181-210 cm	211-240 cm	241-270 cm	do 100 cm	101-180 cm	do 210 cm	211-240 cm
Šířka rolety	do 150 cm	151-180 cm	181-210 cm	211-240 cm	241-270 cm	do 100 cm	101-180 cm	do 210 cm	211-240 cm
Třída odolnosti	6	5	4	3	2	1	0	6	4
Max. rychlost větru (km/h)	90	75	60	45	35	30	<30	90	60

Poznámka: Platí pro vodící lištu **A3**

MARKÝZY

Třídy odolnosti byly přiřazeny na základě zkoušek provedených v certifikačním centru TÜV SÜD Product Service GmbH, Mnichov, Německo dle normy DIN EN 13561:2009.

Typ markýzy	Kloubové	Kazetové	Zimní zahrady, pergoly	Svislé clony	Boční clony
Třída odolnosti	2	2	2	2	2
Max. rychlost větru (km/h)	35	35	35	35	35